



单轴变位机 BWJ-E/BWJ-F



产品名称		单轴变位机	
最大负载	BWJ-F	100KG	
	BWJ-G	200KG	
额定功率	BWJ-F	750W	
	BWJ-G	1500W	
驱动形式		伺服驱动	
额定转速		15r/min	
噪音水准		≤60db	
输出扭矩	转速	BWJ-F	BWJ-G
	5r/min	235Nm	575Nm
	10r/min	190Nm	465Nm
	15r/min	170Nm	415Nm
	20r/min	155Nm	380Nm
	25r/min	145Nm	353Nm
	30r/min	135Nm	335Nm
	40r/min	125Nm	310Nm
安装方式		置地安装	
环境温度		5℃~45℃	

备注：
1、输出扭矩(Nm)决定了任何转速下的使用寿命不变
2、额定扭矩是指输出转速为15r/min时的扭矩，是计算使用寿命的基础

适用事例

异形复杂件焊接

单轴变位机是本公司专用于焊接领域的一款辅助类设备，普遍被用于一些较为复杂零部件的焊接，该款变位机可沿水平方向做±180°旋转，配合焊接机械手，大大的拓展了机器人可焊接的零件类型。

图为一客户现场车间一台单轴变位机配合本公司生产的焊接机器人，焊接圆管类零件。



注：避免与易燃易爆及腐蚀性气体、液体接触；勿溅水、油、粉；远离电器噪声源（等离子）。

单轴变位机尺寸外形图

